V300

用我们的工作 创造美好的生活

		4.3	7	7	10.1	10.1	15.6
		85/85/85/85	60/70/70/70	60/70/70/70	60/70/70/70	60/70/70/70	85/85/85/85
		480*272	800*480	800*480	1024*600	1024*600	1920*1080
		350	400	400	400	400	300
		400:1	400:1	400:1	400:1	400:1	400:1
		30000	50000	50000	50000	50000	50000
		16.7M	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
		4					
		ARM Co r ex-A7 1.2Ghz					ARM Co r ex-A53 1.5Ghz
		128M+128M					8G+1G
		10M/100M *1					
		USB 2.0*1					
		COM1:RS485 COM2:RS422/485 COM3:RS232	COM1:RS485	COM1:RS485 COM2:RS422/485 COM3:RS232	COM1:RS485	COM1:RS485 COM2:RS422/485 COM3:RS232	COM1:RS485 COM2:RS422/485 COM3:RS232
		2.4W	4.8W	4.8W	7.2W	7.2W	14.4W
		DC24V (-15% 20%)					
		5ms					
		EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007					
		RoHS ±500V ±2KV 4KV 8KV					
		IP65 IP20 GB/T 4208					
		5 150Hz(X/Y/Z 1g/3.5mm)					
		0 55					
		-25 70 ( )					
		10% 95%( )					
		CE					
							PET
							VESA
		119.00*93.00	193.00*139.00	193.00*139.00	259.00*201.00	259.00*201.00	384.00*247.00
		128.00*102.00*35.20	210.00*156.00*42.20	210.00*156.00*42.20	276.00*218.00*43.20	276.00*218.00*43.20	398.10*260.10*35.90
		285	642	642	1095	1095	2650
		HC Touch VPro					
		/U